

Mechanische Handzange MPK 35

für nicht isolierte Rohrkerb-Kabelschuhe und Verbinder


- ▶ Pressbereich mit drehbarem Rückenlager einstellbar
- ▶ Max. Zangenkopfbreite: 60 mm

Mechanical hand-operated tool MPK 35

for non-insulated tubular compression cable lugs and connectors

- ▶ Compression range can be set by rotating back bearing
- ▶ Maximal width of the tool-head: 60 mm

Material material	Pressform compression form	Pressbereich compression range mm ²	Länge length mm	Gewicht weight kg	Kat.-Nr. cat.-no.
Cu	Dornpressung Indent	10 - 35	620	2,8	55720 - 00



Mechanische Handzange MPK 50-400

für nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder


- ▶ Pressbereich mit drehbarem Rückenlager einstellbar

Mechanical hand-operated tool MPK 50-400

for non-insulated tubular compression cable lug connectors

- ▶ Compression range can be set rotating by back bearing

Material material	Pressform compression form	Pressbereich compression range mm ²	Länge length mm	Gewicht weight kg	Kat.-Nr. cat.-no.
Cu	Dornpressung Indent	6 - 50	600	2,3	55740 - 00
		35 - 95	970	4,6	55743 - 00
		50 - 120	970	4,6	55745 - 00
		120 - 240	975	4,8	55750 - 00
		185 - 400	975	4,9	55755 - 00



Mechanische Handzange MPD 50-150

für Presskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder

- ▶ Pressbereich mit drehbaren Sechskant-Pressseinsätzen einstellbar

Mechanical hand-operated tool MPD 50-150

for compression cable lugs according to DIN 46235 and connectors

- ▶ Compression range can be set by rotating hexagonal-die-sets

Material material	Pressform compression form	Pressbereich compression range mm ²	Länge length mm	Gewicht weight kg	Kat.-Nr. cat.-no.
Cu	Sechskantpressung Hexagonal	6 - 50	380	1,4	55760 - 00
		10 - 120	660	3,3	55765 - 00
		25 - 150	660	3,3	55760 - 50

Transportkoffer auf Anfrage/Transport case upon request