



MECHANICAL PRODUCTS

Compression head H 130

With hydraulic-cylinder for connection to hydraulic-pumps

- Incl. coupling male
- Hexagonal-die-sets according to DIN 48083 / page 4
- Working pressure: max. 700 bar
- Force of pressure: 130 KN

سر پرس کابلشو هیدرولیکی H شکل مدل H - 130

با قدرت پرس ۱۳ تن و کوپلینگ ورودی ضدزنگ سریع‌العمل و فشار کاری ۷۰۰ بار.
لقمه‌ها مشابه ابزار 58004 است. پمپ 56530 به همراه شلنگ 56552 ابزار را کامل می‌کند.
● مجموعه شامل ابزار لقمه‌ها، پمپ و جعبه حمل 57995 - 90

material	Compression from	compression range (mm ²)	Length (mm)	Weight (kg)	cat.-no.
Cu	Hexagonal pressing, standard-type	6 - 300	230	4	57995-00
Cu + Al	Hexagonal pressing, DIN type	6 - 300			
Cu	Deep indent pressing	6 - 240			
Cu	Trapezoidal pressing	10 - 185			
Cu + Al	Oval pressing	10 - 95			
Cu + Al	Prerounding	25 - 240			
Cu	WMS-pressing	10 - 95			

