

Compression head C 130

With hydraulic-cylinder for connection to hydraulic-pumps

- Incl. coupling male
- Hexagonal-die-sets according to DIN 48083 / page 4
- For total cable-diameter up to 25 mm
- Working pressure: max. 700 bar
- Force of pressure: 130 KN

سر پرس کابلشو هیدرولیکی C شکل مدل C - 130

با قدرت پرس ۱۳ تن و کوپلینگ ورودی ضدزنگ سریع‌العمل و فشار کاری ۷۰۰ بار.
لقمه‌ها مشابه ابزار 58004 است. پمپ 56530 به همراه شلنگ 56552 ابزار را کامل می‌کند.
● مجموعه شامل ابزار لقمه‌ها، پمپ و جعبه حمل 58001 - 90

material	Compression from	compression range (mm ²)	Length (mm)	Weight (kg)	cat.-no.
Cu	Hexagonal pressing, standard-type	6 - 300	250	3.9	58001-01
Cu + Al	Hexagonal pressing, DIN type	6 - 300			
Cu	Deep indent pressing	6 - 240			
Cu	Trapezoidal pressing	10 - 185			
Cu + Al	Oval pressing	10 - 95			
Cu + Al	Prerounding	25 - 300			
Cu	pressing	10 - 95			

