




RGS/RGSO



RGSO with removable end



RGS is standard frame for marine application; it has a standard internal width of 120 mm, 10 thickness and 60 mm deep. There are four sizes of RGS, denoted by 2, 4, 6 and 8 depending on their height. They may be used in both vertical and horizontal multiple frames.

The RGS is welded into an accurately pre-cut hole in the deck or bulkhead.

RGS is produced in steel, stainless steel, galvanized or aluminum.

- For installation where cables are already in place, specify RGSO which has a removable end.

آببندی کابل و لوله از گذرهای بین دو منطقه Multi Cable Transit

سکوهای شناور اکتشاف و پژوهشی، چاههای نفت، کشتی‌های مسافربری، تابهای چنگی، زیردریایی‌ها، تجهیزات بندری و ... به علت ساخته شرایط محیطی و کنترل محدود نوسط آسان همواره در معرض شدیدترین خطرات شناسی از آتش سوزی، انفجار و ... می‌باشد.

آتش سوزی در یک زیردریایی، سکوی شناور یا کشتی تقریباً اگر بتاند به همه جا سوابیت کند یک واجهه با کابوس است، پس مهار آتش بنسی مهار فاجعه با حذف یک کابوس و جلوگیری از

دغدغه جدی مهندسین شستی‌ساز همواره عبور صحیح و بنظر کابل و لوله‌ها از محیط‌های خطرناک و آببندی دقیق آنها در زیرزمینی چنانچه و غیر است. استفاده از گذرهای غیر قلری که درای مخصوصهای از جمله مقاومت در مقابل انفجار، در عرض مواد شیمیایی، در این رزیورهای دامنه شدید، در مرتبه ایش آما و حتی در مقابله دندان جلوران موادی جونده هستند این مهم را افرادی می‌کنند، این گذرهای تقویتی در از سرشاری اپرلزه سوتی دارد و از ابعاد این دارد که این را بسیاری ندانند. بعضی از اسماع MCT حسی قابل استفاده در یک سیستم هم‌ارزیابی را رسیت در است و در سیستم‌هایی که سازگاری الکترو-مکانیکی با EMC منظر است قابل استفاده‌اند.

MCT قابل استفاده در محیط‌های EX با حفظ IP66 / IP67

قالب مدل RGS برای کاربردهای دریایی بکار می‌رود و دارای عرض داخلی 120 mm عرض 60 mm و ساخته 10 mm می‌باشد. این قالب دارای چهار سایز می‌باشد که با توجه به ارتفاع، بصورت 6.4.2 و 8 نامگذاری شده است. این قالب می‌تواند بصورت عمودی یاافقی بصورت چندانه نصب گردد.

قالب RGS بر روی سوراخ‌های پیش ساخته عرضه کشته، سلح و ... نصب می‌گردد. این نوع قالب از جنس استیل، استنس استیل، گالوانیزه و یا الuminium می‌باشد.

- برای کاربردهای کابل‌ها و لوله‌ها قبلاً نصب شده‌اند مدل RGSO که دارای انتهای بازشونده می‌باشد کاربرد دارد.

MCT MOLD