



ELECTRICAL PRODUCTS

RGB/RGG

RGBO/RGGO WITH REMOVABLE END

RGB is MCT Brattberg standard frame for embedment or built-in. comes in four different sizes, in varying height and designates RGB-2, RGB-4, RGB-6, RGB-8, the width dimension is always the same, 120mm, as well as the depth 60mm.

The frame profiles width are 60 mm and the thickness of the material is 6 mm.

For installation where cables already are in place the RGBO frame with openable gable is used.

RGG is a standard frame designed for plaster or light concrete walls. It consists of two parts: a steel frame and a counter frame that both holds the insulation in place and protects edges of the wall board. Both frames are pre-bored. RGG has the same dimensions as RGB. the counter frame is available in three different depths to fit different wall thickness, see table. for installations where the cable has already been drawn, frame type RGGO with openable ends is used.

RGB قالب استاندارد از MCT Brattberg می باشد که برای کاربردهای خشکی بکار می رود. در چهار سایز با ارتفاعهای مختلف. عرض 120 mm، عمق 60 mm و ضخامت 6 mm بصورت RGB-2, RGB-4, RGB-6, RGB-8. موجود است. همچنین عرض لبه های انتهایی 60 mm و ضخامت آن ها 6mm می باشد. برای حالتی که کابل ها از قبل کار گذاشته شده اند مدل RGBO که دارای انتهای بازشونده می باشد پیشنهاد می شود.

RGG قالب استاندارد است که برای دیوارهای گچی یا دیوار با بتن های نازک بکار می رود. این قالب از دو قسمت تشکیل شده است:

قالب استیل و قالب تکمیلی. سایز RGG نیز همانند قالب RGB می باشد. فریم تکمیلی در سه عمق مختلف مطابق جنول موجود می باشد.

برای حالتی که کابل ها از قبل کار گذاشته شده اند مدل RGGO که دارای انتهای بازشونده می باشد. بکار می رود.

Wall thickness (mm)

Counter frame type	Min	Max
1	80	110
2	110	150
3	150	190

